FØR ET RIGTIGT JOB

Sikker opsætning, stopkontroller og maskinvedligeholdelse

Hav en maskinspecifik reference til før opstart, og gennemgå tre offline-opsætningstilfælde.

Denne vejledning er oversat med AI. Kontrollér vigtige instruktioner i forhold til den engelske original.

Skriftlig gennemgang

Arbejd ud fra de beskrevne tilfælde uden at oprette forbindelse til, affyre eller inspicere en maskine. Notér usikre oplysninger som ukendte. Opbevar de nøjagtige maskininstruktioner sammen med enhver senere fysisk opsætning.



Kontrollér beskyttelse, stop og vedligeholdelse i forhold til de nøjagtige maskininstruktioner før brug.

1. Brug den afskærmning, det kontrollerede område og de sikkerhedsafbrydere, som den nøjagtige maskine kræver. Hold andre personer og kæledyr væk fra arbejdsområdet.

2. Kontrollér beskyttelsesbrillerne i forhold til den krævede bølgelængde og beskyttelsesklassificering. Farvning eller det, at brillerne fulgte med i kassen, dokumenterer ikke tilstrækkelig beskyttelse.

3. Kontrollér udsugningen før aktivering. Luftassistance tilfører luft tæt på et snit, mens udsugning fjerner dampe. De har forskellige funktioner.

4. Brug identificerede tilladte materialer. Hold PVC, PVC-baseret vinyl og ukendt plast ude. Brug ikke en prøvebrænding til at identificere materiale.

5. Kontrollér det angivne arbejdsbord og underlag, fastgør fladt materiale, og sørg for frirum til hele hovedet og alle bevægelser. Forhåndsvisning modellerer ikke klemmens højde.

6. Kend den fysiske stop- og nødafbrydelsesprocedure. Bliv ved siden af en kørende laser. Følg maskinens specifikke brandplan, og afklar årsagerne, før du genstarter.

TRE GENNEMGANGSEKSEMPLER

Tre gennemgangseksempler

Besvar uden at oprette forbindelse til eller betjene en maskine.

Luftassistance er monteret, men udsugning er ikke tilgængelig. Er opsætningen klar? Forklar.

Forhåndsvisningens baner undgår en høj klemme i planvisning. Hvilken dokumentation for frirum er stadig nødvendig?

Et job blev stoppet i Beam Bench. Kan Genoptag fortsætte det? Hvilke kontroller skal udføres før et senere Start?

Hav de faktiske instruktioner i nærheden

Hvis der opstår en opflamning, skal du stoppe straks og følge maskinens brandprocedure. Bekæmp kun en brand, som du sikkert kan kontrollere, og som du er uddannet til at håndtere. Ellers skal du forlade området og ringe efter alarmcentralen.

SVAR OG VEDLIGEHOLDELSESLOG

Svar og vedligeholdelseslog

Luft og udsugning
Luftassistance kan ikke erstatte nødvendig udsugning. Afhjælp den manglende udsugning før en kørsel.

Frirum ved klemmen
Kontrollér det faktiske hoved, fiksturets højde og hele bevægelsesområdet ved hjælp af maskinens procedure.

Stop kontra pause
Stop annullerer jobbet. Genoptag fortsætter et aktivt job, der er sat på pause, ikke et annulleret job. En ny kørsel kræver en ny opsætning og kontrol af emnet.

Afbryd strømmen som anvist ved kontrol af saml-selv-maskiner og vedligeholdelse. Brug producentens procedurer for ramme, rem, føring, kabel, linse/vindue og rengøring. Sørg for, at snavs ikke ophobes. Et generisk opløsningsmiddel eller en remjustering gælder ikke universelt.

Dato, manual/version og gennemførte kontroller:

Fundet problem, handling og uafklaret punkt:
