LECKÉHEZ KÉSZÜLT ÚTMUTATÓ


Elhelyezés ellenőrzése lézer kikapcsolt állapotában végzett keretezéssel

A mentett elhelyezés áttekintése és a lézer kikapcsolt állapotában végzett Doboz keret megértése.

Ezt az útmutatót mesterséges intelligencia fordította. A fontos utasításokat ellenőrizze az angol eredetivel.

Szoftveres gyakorlás

A **Nincs gép** maradjon kiválasztva, és maradj leválasztva. Ezek a fájlok a szoftveres Előnézethez megőrzik a példában szereplő működési értékeket. Ezek nem ellenőrzött anyagbeállítások. A tanulói példányokból eltávolítottuk a kurzus gépprofiljára mutató hivatkozásokat.



A lézer kikapcsolt állapotában végzett keretezés ellenőrzi a munka határait. Nem hajtja végre a grafika gravírozási útvonalait.

1. Nyisd meg a **frame-start.lzrproj** fájlt leválasztva. A példacímkéhez a Felhasználói eredet értékeit X 80 / Y 80, valamint a Bal alsó pozíciót tárolja.

2. Ellenőrizd az Előnézetet, és kapcsold ki a Mozgás megjelenítése beállítást. Ellenőrizd, hogy csak a körvonal és a nyílás szerepel-e.

3. Hasonlítsd össze a **frame-finished.lzrproj** fájllal. A mentés megőrzi az elhelyezési mezőket, de nem bizonyítja, hogy a keret ténylegesen elkerülte-e az alapanyagot vagy a leszorítókat.

4. A saját, ellenőrzött beállításodon végzett fizikai keretezéshez hagyd a **Keret: Lézer bekapcsolva, nincs bejelölve** beállítást, válaszd a **Doboz** lehetőséget, és ellenőrizd a keretsebességet. A bemutató 1200 mm/min értéket használ.

5. A Keret gombra kattintva megnyílik a **Keret megerősítése**. Mozgás megerősítése előtt olvasd el. Tartsd szabadon a mozgásteret, és figyeld a tényleges gépet.

6. Várj az Üresjárat állapotra. A grafika, az eredet vagy a kimenetbe bevont elemek módosítása után keretezz újra. Az offline áttekintést mozgás vezérlése nélkül fejezd be.

ELHELYEZÉSI MUNKALAP

Elhelyezési munkalap

Nyisd meg a **frame-practice.lzrproj** fájlt. Hasonlítsd össze a módját és a horgonyát a **frame-practice-answer.lzrproj** fájléval. Válaszd a Jobb alsó lehetőséget, és ments külön példányt, ha meg szeretnéd ismételni a mentett mező módosítását.

☐ A mentett példapont X 100 / Y 100. A grafika horgonyának módosítása nem állít be új fizikai referenciapontot.

☐ Az offline áttekintéshez használd az Előnézetet és a mentett mezőket. A fizikai szabad tér ellenőrzése továbbra is a saját gépeden végzett megfigyelés.

Melyik Munka eredetét tárolja a gyakorló válasz?

Mit kell egy valódi Doboz keretnek szabadon hagynia?

Mely módosítások után kell újra ellenőrizni az elhelyezést?

Tartsd értelmesen az összehasonlítást

Hasonlítsd össze a mentett mezőket és a megmagyarázott indoklást. Egy fájl vagy szoftverállapot nem tudja ellenőrizni a fizikai gépet.

MAGYARÁZATTAL ELLÁTOTT VÁLASZOK ÉS FÁJLOK

Magyarázattal ellátott válaszok és fájlok

Gyakorlómezők
Felhasználói eredet: X 100 / Y 100 és Jobb alsó. A gyakorló geometria egy 72 x 28 mm méretű címke, 8 mm nyílással.

Fizikai megfigyelés
Jegyezd fel, hogy minden oldal szabadon elkerüli-e az alapanyag széleit, a leszorítókat és a környező mozgásteret. A mentett válasz nem tudja helyettesíteni ezt a megfigyelést.

Újraellenőrzést kiváltó módosítás
A terv mozgatása, az eredet módosítása vagy a kimenetbe bevont elemek megváltoztatása módosíthatja a keretet.

frame-finished.lzrproj
Mentett bemutatóbeállítás, nem befejezett fizikai eredmény.

frame-practice-answer.lzrproj
A próbálkozás után hasonlítsd össze a mentett mezőket és a grafikát.

frame-practice.lzrproj
A lecke önálló kezdőanyaga.

frame-start.lzrproj
Kövesd a bemutatott beállítást.

Használd a gyártó dokumentált referenciaeljárását és a munkaterületeden belüli eredetet. A kezdőpozíció felvétele csak támogatott és konfigurált esetben alkalmazható.

A bemutatott Beam Bench 0.2.37 vezérlőinek és az adott esetben javított befejezésnek felel meg. A későbbi panelkiosztások eltérhetnek.