序列號和日期

序列號、來自電子表格的姓名和二維碼

建立序列號標籤和日期，合併選定的CSV行，並建立帶靜區的正方形二維碼。使用不同數值練習，並比較可編輯答案。

本指南由 AI 翻譯。請對照英文原文檢查重要說明。

從可編輯文本開始

以已斷開連線、選中沒有機器 (No Machine)且兩個輸出控制元件都關閉的狀態開啟所提供的專案。選擇一個文本物件，然後使用工具>個性化文本，或點選文本屬性中的按鈕。這些示例會建立文本副本，標籤輪廓需要單獨進行佈局。



準備批次前，檢查資料端點、行範圍、可讀性和二維碼靜區。

1. 開啟serial-demo-start.lzrproj。在序列號模式中，使用SN-{Serial}。將開始值設為1，遞增量設為1，序列號補零設為3，副本數設為5。使用水平間距0 mm和垂直間距14 mm。在建立副本前讀取每個預覽值。

2. 比較serial-demo-answer.lzrproj：SN-001至SN-005。原始物件仍是可重複使用的模板，並遞增到6。一次撤銷會恢復批次和計數器，重做會將其恢復。隱藏大綱中的原始物件，將其排除在作業之外。

3. 開啟date-demo-start.lzrproj。選擇日期/時間和YYYY-MM-DD。使用Made {Date:YYYY-MM-DD}，副本數2，水平間距0 mm，垂直間距18 mm。重新整理日期和時間使用本地計算機時鐘。

4. 應用會保留源物件的個性化狀態。建立副本會生成固定的普通文本。取消會關閉視窗且不更改原始物件。比較儲存於2026年11月6日的date-demo-answer.lzrproj。你的本地日期可能不同。

副本會保留源物件的字型、樣式和文本區域。這些起始檔案使用12 mm的Courier Regular，併為示例預留了空間。檢查最長結果和間距。每次重新開啟對話方塊時，都要重新檢查間距。

來自電子表格的姓名

來自電子表格的姓名

1. 開啟csv-demo-start.lzrproj並選擇文本。在個性化文本中選擇合併/CSV，然後選擇載入CSV。開啟demo-names.csv，其中包含Name表頭和五個虛構姓名。

2. 使用Name列按鈕插入{CSV:Name}。資料首行1表示表頭之後的第一行。副本數5會使用全部五個姓名。由於檔案只有五個資料行，副本數6會被拒絕。

3. 使用水平間距0 mm和垂直間距14 mm，然後建立副本。檢查ANA、BEN、CHRIS、DANA和ELI。重新開啟源物件對話方塊，檢視下一行；本示例使用全部五行後，下一行會回到第1行。隱藏原始物件。

4. 將專案另存為新的專案副本。比較csv-demo-answer.lzrproj。其源物件嵌入了CSV資料，生成的五個姓名是普通文本。即使沒有原始CSV也可以重新開啟，但請保留該檔案，以便稍後編輯列表。

表頭和欄位
在{CSV:Name}和{CSV:Code}中使用準確的列標題。列按鈕會插入欄位，無需手動輸入語法。

檢查資料集
檢查拼寫、空白項、重複項、選定的行範圍、最長姓名和實際文本適配情況。建立文本副本不會複製完整的標籤輪廓。

CSV格式
從電子表格匯出逗號分隔的UTF-8 CSV。所提供的示例是包含虛構姓名的純文本，第一行包含表頭。

在建立批次前，哪兩項檢查可以發現錯誤的姓名或錯誤的行範圍？

建立並檢查二維碼

建立並檢查二維碼

1. 開啟qr-demo-start.lzrproj。使用工具>建立條形碼。將型別設為QR Code，輸入https://beambench.com，並在本示例中保留中等糾錯級別。

2. 將寬度和高度設為25 mm，然後建立。在圖層中，將操作模式設為填充，使碼元實心顯示。比較qr-demo-answer.lzrproj。

3. 四側至少保留四個模組的靜區。此特定符號橫向有25個模組：寬度為25 mm時，每個模組為1 mm，因此每側留出4 mm，並預留33 x 33 mm的正方形。

4. 檢查完整的目標地址，並使用合適的讀取器讀取二維碼。儲存的原生螢幕示例解碼為https://beambench.com。這隻能檢查數字載荷，不能證明成品上的可讀性。

尺寸和靜區

保持寬度和高度相等。資料越長，二維碼可能越密集，適當尺寸取決於讀取器、對比度和材料。附近的圖稿必須位於靜區之外。

二維碼邊距參考：DENSO WAVE，《Making your QR Code》，https://www.qrcode.com/en/howto/code.html/index.html。每側都必須有四個模組的靜邊距。

輪到你了：四項小任務

在開啟答案專案之前，先儲存自己的嘗試。保持已斷開連線，並關閉兩個輸出控制元件。本指南是可列印的練習紙，不是可互動的PDF表單。

1. 開啟serial-practice-start.lzrproj。建立十個SN-標籤，從7開始，每次遞增2，並補足三位數。使用水平間距0 mm和垂直間距18 mm。檢查下一個源計數器並隱藏原始物件。

2. 開啟date-practice-start.lzrproj。使用Made和DD/MM/YYYY格式建立一個固定副本。使用你的本地日期。隱藏源物件，儲存並重新開啟，檢查日期仍保持固定。

3. 開啟csv-practice-start.lzrproj並載入practice-names.csv。使用兩個列按鈕，將Name、空格、斜槓、空格和Code組合起來。從資料行2開始建立2個副本，水平間距0 mm，垂直間距18 mm。隱藏源物件並儲存。

4. 開啟qr-practice-start.lzrproj。將二維碼調整為30 x 30 mm。保留填充模式。該符號仍橫向有25個模組。計算模組寬度、每側靜區邊距和預留正方形。儲存並檢查其地址。

序列號首值、末值、數量和下一個計數器：

CSV結果和下一資料行：

二維碼模組寬度、每側邊距和預留正方形：

比較並解釋

比較並解釋

序列號答案
serial-practice-answer.lzrproj包含SN-007、009、011、013、015、017、019、021、023和025。共有十個副本。源物件遞增到27，補零會生成三位數，但不會改變遞增量。

日期答案
date-practice-answer.lzrproj包含Made 06/11/2026，即本地錄製日期。你的副本應以DD/MM/YYYY格式顯示你自己的本地日期，並在重新開啟後保持不變。

CSV答案
csv-practice-answer.lzrproj包含JO / B2和MORGAN / C3。表頭不是資料行。從第2行開始並使用兩行後，下一行為第4行。隱藏的源物件保留嵌入的四行CSV。

二維碼答案
qr-practice-answer.lzrproj尺寸為30 x 30 mm，包含https://beambench.com。每個模組寬1.2 mm。每側留出4.8 mm靜區，並預留39.6 mm的正方形。數字解碼已通過，成品可讀性仍需之後檢查。

該資料包包含四組演示起始檔案/答案、四組練習起始檔案/答案，以及兩個CSV檔案。演示專案展示影片示例，練習專案使用不同要求。所有專案都保留可編輯的原生物件，沒有機器繫結，並關閉兩個輸出控制元件。

將你的嘗試與答案比較後，你做了哪些更改？